

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干詞彙解釋。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「醇胺」	指	一種用作水泥外加劑生產原材料的化合物，包括(i)乙醇胺及(ii)異丙醇胺（異丙醇胺為本公司醇胺產品）。
「水泥外加劑」	指	一種用於生產水泥的化學添加劑，可改變水泥的特性。
「水泥助磨劑」	指	一種用於生產水泥的水泥外加劑，可提高水泥的可磨性，從而改善水泥質量。
「水泥助磨劑(類型1)」	指	一種水泥外加劑，每生產10,000個單位的水泥可摻入三個單位，可提高水泥的可磨性，從而改善水泥質量(產品編碼為GO03)。
「水泥助磨劑(類型2)」	指	一種水泥外加劑，每生產1,000個單位的水泥可摻入一個單位，可提高水泥的可磨性，從而改善水泥質量(產品編碼為GO10)。
「混凝土外加劑」	指	一種用於生產混凝土的化學添加劑，可改變混凝土的特性。
「混凝土減水劑(類型1)」	指	一種濃度低於10%的用於生產混凝土的混凝土外加劑，可減少其所需水量(產品編碼為PC100)。
「混凝土減水劑(類型2)」	指	一種濃度為10-15%的用於生產混凝土的混凝土外加劑，可減少其所需水量(產品編碼為PC150)。

技術詞彙表

「混凝土減水劑(類型3)」	指	一種濃度為15-20%的用於生產混凝土的混凝土外加劑，可減少其所需水量(產品編碼為PC200)。
「二乙醇胺」	指	一種化合物，用作生產水泥外加劑的原料。
「乙醇胺」	指	一種化合物，用作生產水泥外加劑的原料。
「環氧乙烷」	指	一種化合物，用作生產水泥及混凝土外加劑的原料。
「一乙醇胺」	指	一種化合物，用作生產水泥外加劑的原料。
「聚羧酸母液」	指	一種用於生產混凝土外加劑的化學濃縮溶液，被視為過程中間體。
「聚醚單體」	指	一種用於生產混凝土外加劑的化合物，被視為過程中間體。
「醇胺產品」或「異丙醇胺」	指	一種用於生產水泥外加劑的醇胺，被視為過程中間體。
「環氧丙烷」	指	一種化合物，用作生產水泥外加劑的原料。
「三乙醇胺」	指	一種化合物，用作生產水泥外加劑的原料。